



NBRLQ6



NBRLQ8



NBRLQ10



NBRLQ12

NEW BUFFET RESTAURANTE LATERAL QUENTE

Aquecimento por resistência elétrica (banho maria)

Revestimento externo: aço inox 430 brilhoso, aço inox 304 escovado ou aço galvanizado pintado

Controle de temperatura por termostato mecânico

Estrutura de sustentação inferior dotada de longarinas em aço galvanizado

Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox

Tampo em vidro temperado 8mm com serigrafia na cor preta

Protetor salivar de vidro 5mm

Sustentação por tubos inox fixados no vidro

Iluminação LED 6500K

Rodízios de nylon giratórios com trava

Opcionais:

Cubas gastronômicas (GN's 1/1 e/ou 1/2) em aço inox com tampa

Revestimento externo em MDF laminado de 15mm

Modelo	Dimensões (mm)			Capacidade (GN's)	Tensão (V)
	Frente	Profundidade	Altura		
NBRLQ6	1430	1035	850 / 1300	6 - 1/2	127 ou 220
NBRLQ8	1755	1035	850 / 1300	8 - 1/2	127 ou 220
NBRLQ10	2050	1035	850 / 1300	10 - 1/2	127 ou 220
NBRLQ12	2405	1035	850 / 1300	12 - 1/2	127 ou 220